



## Merkblatt Handauslöseeinrichtungen

Stand: 06.12.2018

Stand: 06.12.2018		
Melder	Zweck, Beschriftung	Quelle
FEUERWEHR  →	Nichtautomatischer Melder mit Durchschaltung zur Feuerwehr. Beschriftung: Symbol "brennendes Haus" + Feuerwehr	EN 54-11 (früher DIN 14655)
Hausalarm  Scheibe einschlagen Knopf tief drücken  Rauchabzug  Scheibe einschlagen Knopf tief	Farbe: Feuerrot (RAL 3000)  Nichtautomatischer Melder zur Aktivierung des Hausalarms  Beschriftung: Hausalarm Farbe: Azurblau (RAL 5009)  Handsteuereinrichtung für maschinelle und natürliche Rauch- und Wärmeabzüge  Beschriftung: Rauchabzug	EN 54-11, BHE-Richtlinie "Hausalarmanlagen" Stand 01/2012, DIN VDE 0833 – 2  VDS 2592 (natürl.) Ausgabe: 2002-09  VDS 2823 (masch.) Ausgabe: 2004-03
CO <sub>2</sub> - Stop  Scheibe einschlagen Knopf tief drücken	Farbe: Tieforange (RAL 2011)  Handsteuereinrichtung für Löschanlagen  Beschriftung mit Auslösefunktion, z. B. CO <sub>2</sub> -Stop Farbe: Zinkgelb (RAL 1018)	VDS 2093
Scheibe einschlagen  Knopf tief drücken	Handsteuereinrichtung für Sonderzwecke, Abschaltung technischer Anlagen  Beschriftung mit Auslösefunktion Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)	ZVEI Merkblatt 82003:2013-08 "Überblick über Hand- steuereinrichtungen in der Sicherheits- und Gefahrenmeldetechnik"
Scheibe einschlagen  Knopf tief drücken	Handsteuereinrichtung für Rettungswegsicherung Beschriftung mit Auslösefunktion Farbe: Signalgrün (RAL 6032)	